



Profoto Air Remote TTL-C (Canon用)

カメラとフラッシュを一体化

4つの重要な製品の特長

- 1. Profoto AirTTL内蔵フラッシュをオフカメラでコントロール可能**
Air Remote TTL-Cをカメラのホットシューに取付けることにより、カメラとProfoto AirTTL内蔵のフラッシュを一体化します。カメラのシャッターを切るだけで、適正露出になるように自動的に光量が調整されます。
- 2. Profoto Air内蔵フラッシュをリモートコントロール可能**
Air Remote TTL-Cを用いると、Profoto Air内蔵のフラッシュがカメラから直接リモートコントロール可能になります。有効範囲300mの広い範囲内で、最大3グループ分けされたフラッシュを何台でもコントロール可能です。
- 3. 高速で高い信頼性を誇るシンクロ**
Profoto Airシステムは、カメラとフラッシュをシンクロさせる非常に高い信頼性を持つワイヤレスシステムです。お手持ちのカメラの最速のシンクロスピードに対応する高速性を誇ります。Profoto

Air内蔵のフラッシュの使用には、レシーバーは不要です。Air対応でないフラッシュをお使いの場合は、Air RemoteまたはAir Syncをフラッシュに接続することで、レシーバーとして使用可能です（*シンクロのみ）。

- 4. 幅広いオプションを利用可能なワイヤレスシステム**
Air Remote TTL-Cは、幅広いラインアップのAirシステム対応製品の一部を構成します。Airシステム対応製品には、カメラのトランシーバー、ケーブル類、ソフトウェア等も含まれます。すべて、プロフェッショナルフォトグラファーに優れたワイヤレスソリューションをご提供できるように設計されています。詳しい情報は profoto.com/ja をご覧ください。



“Air Remote TTL-Cを用いると、カメラのシャッターを切るだけで適正露出が得られます。”

Air Remote TTL-Cを初めてテストしたフォトグラファー リチャード・ウォルチ氏

Air Remote TTL-C (Canon用)

特徴

- Canon製カメラのホットシューに取付け可能
- Profoto AirTTL内蔵のフラッシュをオフカメラでTTLコントロール可能
- Profoto Air内蔵のフラッシュをリモートコントロール可能
- Air SyncおよびAir Remoteと互換性有
- 有効範囲300 m
- 短いディレイタイムを誇り、ほとんどのCanon製カメラの最速シンクロスピードに対応
- 2.4GHz帯域利用で世界中での使用が可能
- 8チャンネル装備
- 各チャンネル毎に最大3グループのライトコントロールが可能
- 非常に簡単に操作可能
- カメラにフィットするコンパクトなデザイン



寸法・重量

サイズ: 77x60x40 mm
重量: バッテリーを含んで 90 g

仕様

周波数帯: 2.4 GHz
チャンネル数: 8 (1-8)
有効範囲: 最大300 m
カメラへの取付け: Canon製カメラのホットシュー
電源: 単4アルカリ電池2本
標準的なバッテリー寿命: 30時間

製品番号

901039 Profoto Air Remote TTL-C

標準的な用途

- ワイヤレスTTL
- フラッシュのリモートコントロール
- フラッシュのワイヤレスシンクロ

Profoto®
The Light Shaping Company™